

ECO-INDICATOR

Dieses praktische Tool liefert eine visuelle Bestätigung, dass das System in Betrieb ist und der richtige Druck herrscht.

Key Benefits

- Aufsteigerstamm und Kappe in leuchtendem Gelb oder Violett zeigen an, wenn sich das System in Betrieb befindet
- Die Verbindung über einen Einlass unten oder an der Seite ermöglicht eine unkomplizierte Installation; für die 30-cm-Version ist ein seitlicher Einlass verfügbar.
- Der Stamm steigt auf, wenn der Druck den Schwellenwert übersteigt und trägt zur Bestätigung eines niedrigen Drucks bei, wenn er nicht hochsteigt

Betriebsdaten

- ECO-ID:
 - Betriebsdruck: bis 5 bar; 500 kPa
 - Hinweis auf Systembetrieb: über 0,80 bar/80 kPa
 - Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre
- ECO-ID-12/ECO-ID-12-R:
 - Betriebsdruck: bis 7 bar/700 kPa
 - Hinweis auf Systembetrieb: über 1 bar/100 kPa
 - Gewährleistungszeitraum: 5 Jahre

Vom Benutzer Installierte Optionen (Für Den 30 Cm ECO-Indikator)

- Auslaufsperrventil (bis zu 3 m Höhe: P/N 437400SP)
- SJ Drehgelenkanschluss: SJ-512 (1/2"-Gewinde x 30 cm Länge)



Stem: Pop-up Indicator
Visual: 6" or 12" pop-up height
Inlet: 1/2" NPT



ECO-ID

Retracted Height: 9 1/2"
Aufsteigerhöhe: 15 cm
Freiliegender Durchmesser: 3 cm
Regneranschluss: 1/2"



ECO-ID-12 und ECO-ID-12-R

Retracted Height: 16 1/8"
Aufsteigerhöhe: 30 cm
Freiliegender Durchmesser: 5,7 cm

Model	Description
ECO-ID	15 cm Eco-Indikator
ECO-ID-12	30 cm Eco-Indikator
ECO-ID-12-R	30 cm Eco-Anzeige, Brauchwasser